



Contour houten lattengevel
 Drievoudige beglazing
 Demontabele voorzetwand t.b.v. installatieschacht
 Spinning
 Houten dagkantbetimmering
 Houten plint 12x55mm.
 Rubber vloerafwerking
 Fermacell ondervloer 45mm.
 Kierdichtingstape

Houten kozijnregel 67x114mm.
 Raamkader: gezette staalplaat 300x47x8mm. gecoat

Houten stijlen 90x50mm.
 Open verticaal houten geveldelen ca. 60x45mm.
 Waterkerende dampdoorlatende folie
 Houten regel 60x35mm.
 Waterkerende dampdoorlatende folie
 Watervaste multiplex strook 18mm.

Raamkader: gezette staalplaat 300x80x8mm. gecoat
 Zij aanzicht raamkader
 Massief houten balk
 Waterkerende dampdoorlatende folie
 Regelbare horizontale lamellenzonwering
 Zonweringstrook staalstrip 250x8mm. gecoat
 Watervaste multiplex strook 90x18mm.

Houten kozijn 90x114mm.
 Contour houten lattengevel
 Drievoudige beglazing
 Kierdichtingstape
 Houten dagkantbetimmering
 Systeemplafond
 Gelamineerde houten ligger

VERDIEPING
 3.595 + Peil

O.K. VLOER
 3.300 + Peil

O.K. BALK
 3.050 + Peil

O.K. HOUTEN LIGGER
 2.800 + Peil