



- EPDM dakbedekking gebalast met grindlaag
- nieuwe isolatielaag PIR gem. 130mm
- bestaande kunststofdakbedekking
- bestaande na-isolatielaag ± 60mm
- bestaande bitumen dakbedekking
- bestaande schewil (houtwol cement) plaat
- bestaande gesmeerd afschotlaag
- bestaande hollebaksteen 100mm
- bestaande plafond afwerking

↳ b.k. steenstrip

- ± 7 mm stuucwerk of steenstrips
- 60 mm drukvaste houtvezelplaat Energie Plus Comfort
- 140 mm regelwerk met cellulose vulling
- 15 mm OSB plaat

- nuuuplataanker M12 400x50 dls-120 VD h.o.h 1200mm
- verbindingsmoer gegalv. M12 36mm
- stokeind M12 100mm

- Elastic Foam t.b.v. luchtdichting

- ± 7 mm stuucwerk of steenstrips
- 60 mm drukvaste houtvezelplaat Energie Plus Comfort
- rekwerk d.m.v. vuren SLS 38x89
- 15 mm OSB plaat
- 12,5 gipsvezelplaat

- Elastic Foam t.b.v. luchtdichting

5105 + P
↳ b.k. rollaag

project: **Renovatie 4 won. te Doetinchem vlg Passieffhuis principe** project.n.r.: **5052**

onderwerp: **dakdetail**

opdrachtgever: **SITÉ Woondiensten**

get.:	MD	04-07-2012	gew. b.:		gew. d.:		schaal: 1:5
gew. a.:			gew. c.:		gew. e.:		tek.n.r.: D-06

BOUWBEDRIJF EBU DOETINCHEM BV
 AMPERESTRAAT 8 7006 RZ DOETINCHEM
 POSTBUS 194 7000 AD DOETINCHEM
 TEL.(0314) 334550 FAX (0314) 324290
 e-mail: bouwbedrijf@ebu.nl

