



- ± 7 mm steenstrips
- 60 mm drukvaste houtvezelplaat Energie Plus Comfort
- 300 mm I-standers met cellulose vulling
- 15 mm OSB plaat
- 184 mm regelwerk met cellulose vulling
- 15 mm OSB plaat
- 12,5 gipsvezelplaat (inw aanbrengen)

- ± 7 mm steenstrips
  - 60 mm drukvaste houtvezelplaat Energie Plus Comfort
  - 200 mm I-standers met cellulose vulling, bevestiging aan gevel
  - bestaande buitengevel
  - bestaande luchtspouw isoleren
- bestaande spouw dichtzeten, incl. open stootvoegen t.b.v. na-isoleren

project: **Renovatie 4 won. te Doetinchem vlg Passiefhuis principe** project.n.r.: **5052**

onderwerp: **gevelhoek**

opdrachtgever: **SITÉ Woondiensten**

get.:	<b>MD</b>	<b>04-07-2012</b>	gew. b.:		gew. d.:		schaal: <b>1:5</b>
gew. a.:			gew. c.:		gew. e.:		tek.n.r.: <b>D-09</b>

BOUWBEDRIJF EBU DOETINCHEM BV  
 AMPERESTRAAT 8 7006 RZ DOETINCHEM  
 POSTBUS 194 7000 AD DOETINCHEM  
 TEL.(0314) 334550 FAX (0314) 324290  
 e-mail: bouwbedrijf@ebu.nl

