



- Elastic Foam t.b.v. luchtdichting

- ± 7 mm stucwerk of steenstrips
- 60 mm drukvaste houtvezelplaat Energie Plus Comfort
- 300 mm l-standers met cellulose vulling
- 15 mm OSB plaat
- 12,5 gipsvezelplaat i.h.w.

isolatie i.h.w. aanbrengen
 muurplaatanker M12 400x50 dls-120 VD h.o.h. 1200mm
 volgplaat M12 50x50x4 SV
 zeskantmoer 8.8 M12

- Elastic Foam t.b.v. luchtdichting

2501 + P
 b.k.: rollaag

project: **Renovatie 4 won. te Doetinchem vlgS Passiefhuis principe** project.n.r.: **5052**

onderwerp: **verdiepingsvloerdetail achtergevel**

opdrachtgever: **SITÉ Woondiensten**

get.:	MD	04-07-2012	gew. b:		gew. d:		schaal: 1:5
gew. a:			gew. c:		gew. e:		tek.n.r.: D-05

BOUWBEDRIJF EBU DOETINCHEM BV
 AMPERESTRAAT 8 7006 RZ DOETINCHEM
 POSTBUS 194 7000 AD DOETINCHEM
 TEL.(0314) 334550 FAX (0314) 324290
 e-mail: bouwbedrijf@ebu.nl

